

Mastic d'étanchéité - SEAL

Application

- Mastic acrylique d'étanchéité utilisée en protection passive contre l'incendie sur les traversées
- Pour une bonne adhérence, les surfaces des éléments de construction doivent être exemptes de poussière ou de graisse
- Il peut être appliqué, sans amorçage, directement sur béton et maçonnerie. S'assurer que les réservations soient compatibles avec l'utilisation ArmaProtect Seal et que les conditions du site sont conformes aux recommandations d'application
- Une réservation suffisante doit être ménagée autour de l'élément de traversée afin d'assurer la bonne profondeur de mise en oeuvre du système ArmaProtect

- Tous les tubes et les réservations doivent être propres et exempts de toute poussière
- La température ambiante doit être de +5 °C minimum lors de l'installation

Avantages

- Un élément à part entière des applications ArmaProtect Wrap et/ou ArmaProtect Board
- Fournit une protection antiincendie sur traversées en tuyaux métalliques non isolés, tuyaux et câbles en PVC-U non isolés/chemins de câbles
- Exempt d'halogène, résistant aux champignons et à la moisissure



Informations Techniques



Matériau	Acrylique
Agrément technique européen (ETA)	ETA 19/0711
Classement au feu	EI120 (EN 13501-2)
Densité	1,56-1,66 g/cm³
Résistance à la température	+5 °C à +40 °C
Durabilité	18 mois

Couleur	Contenu [ml]	Code article	Conditionnement	Unité
blanche	310	175807	1	Pièce