





Bouton rapide MPC type S+
électrozingué

Application

- Pour assembler les éléments de montage de type S+ avec des rails d'installation MPC
- Utilisation en intérieur

Avantages

- Rapide - assemblage sûr et rapide dans les rails d'installation MPC
- Simple - insérer dans l'élément de montage de type S+ et tourner le bouton rapide à 90°, serrer
- Pas de maintien nécessaire avec une clé ou des outils
- Une seule pièce pour toutes les pièces de montage de type S+



Informations Techniques



















Epaisseur du matériau du rail d'installation [mm]	Charge maximale admissible en traction Fz [N]	Charge maximale admissible en travers Fq [N]	Couple de serrage [Nm]
2,0	4.000	1.250	40
3,0	5.000		


Pour profils	Filetage	Clé [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
38/24-40/120	M10	13	180514	25	Pièce

Bouton rapide MPC type S+ électrozingué

Éléments de montage de type S+ à utiliser avec le bouton rapide MPC type S+







Éléments de montage de type S+, électrozingués			38/24	38/40	39/52	40/60	40/80	38/48 Profil H	38/80 Profil H	40/120 Profil H
Code article	Produit									
165826	Té d'assemblage, soudure longitudinale, type S+		O	O	O	O	O	O	O	O
165822	Platine U, soudure longitudinale, type S+ pour Profil 41/41, 41/62			O	O	O		O		
165825	Platine U, soudure transversale, type S+		O	O	O	O	O	O	O	O
165821	Platine U, soudure transversale, type S+, pour montage sur rail		O	O	O	O	O	O	O	O
165864	Equerre universelle, type S+		O	O	O	O	O	O	O	O
165838	Equerre 90° type S+, 1+1		O	O	O	O	O	O	O	O
165839	Equerre 90° type S+, 1+2		O	O	O	O	O	O	O	O
165840	Equerre 90° type S+, 2+2		O	O	O	O	O	O	O	O
165841	Equerre 135° type S+, 1+2		O	O	O	O	O	O	O	O
165842	Equerre 135° type S+, 2+2		O	O	O	O	O	O	O	O
165830	Equerre d'angle 45° type S+, 1+1		O	O	O	O	O	O	O	O
165831	Equerre d'angle 90° type S+, 2+2		O	O	O	O	O	O	O	O
165832	Equerre d'angle 90° type S+, 4+4		O	O	O	O	O	O	O	O
165833	Equerre d'angle 135° type S+, 2+2		O	O	O	O	O	O	O	O
165834	Equerre d'angle 135° type S+, 4+4		O	O	O	O	O	O	O	O
165829	Equerre plate 90° type S+		O	O	O	O	O	O	O	O

O compatible

 Les pièces de montage S+, initialement conçues pour le système MPR, sont compatibles avec les rails du système MPC et le bouton rapide MPC de type S+.
Les valeurs de charge du bouton rapide MPC de type S+ s'appliquent à l'utilisation avec toutes les pièces de montage de type S+.

Bouton rapide MPC type S+
électrozingué

Éléments de montage de type S+ à utiliser avec le bouton rapide MPC type S+

Éléments de montage de type S+, électrozingués			38/24	38/40	39/52	40/60	40/80	38/48 Profil H	38/80 Profil H	40/120 Profil H
Code article	Produit									
165827	Equerre plate en T type S+		O	O	O	O	O	O	O	O
165828	Equerre plate en croix type S+		O	O	O	O	O	O	O	O
165835	Equerre d'angle 3D, gauche, type S+		O	O	O	O	O	O	O	O
165836	Equerre d'angle 3D, droit, type S+		O	O	O	O	O	O	O	O
165837	Equerre d'angle 3D, 4 directions, type S+		O	O	O	O	O	O	O	O
165819	Charnière Vario type S+		O	O	O	O	O	O	O	O

O compatible

⚠ Les pièces de montage S+, initialement conçues pour le système MPR, sont compatibles avec les rails du système MPC et le bouton rapide MPC de type S+. Les valeurs de charge du bouton rapide MPC de type S+ s'appliquent à l'utilisation avec toutes les pièces de montage de type S+.