

Pied de support pour terrasse

Application

- Installation de réseaux de tuyauteries et de conduits de ventilation sur toitures ou locaux techniques

Avantages

- Solution pratique, adaptable et économique pour le support des équipements et installations en toiture, ainsi que pour l'aménagement des locaux techniques
- Utilisable dans des projets impliquant la tuyauterie, la ventilation, les chemins de câbles et/ou les équipements de climatisation
- Répartition optimale du poids sur toute la surface du pied
- Pour les toitures inclinées, les pieds « angulaires » sont également moulés en une seule pièce, avec un angle de 2,5° ou 5°



Pied de support 350



Pied de support 500



Informations Techniques

Dimension [mm]	350 x 350	500 x 500
Matériau	Caoutchouc recyclé résistant aux UV	
Résistance à la température	-35 °C à +80 °C	
Charge maximale admissible par pièce [kg]	350	500

Type	Pour profils	Dimension [mm]	Hauteur [mm]	Poids [kg]	Code article	Conditionnement	Unité
Pied de support 350	41/41	350 x 350	95	5,6	181439	1	Pièce
Pied de support 350, 2,5°			95 - 110	5,75	181535		
Pied de support 350, 5°			95 - 130	7,1	181534		
Pied de support 350	41/82	95	4,95	181536			
Pied de support 500	41/41	500 x 500	130	11,9	181538		
Pied de support 500, 2,5°			130 - 153	15,45	181539		
Pied de support 500, 5°			130 - 176	16,4	181537		
Polaire de protection	-	-	-	0.08	176375		

⚠ La composition chimique exacte de la membrane de toit détermine sa sensibilité à la migration du polymère. En conséquence, le fabricant de la membrane de toiture doit fournir des informations sur sa sensibilité à la migration du polymère et formuler des recommandations spécifiques.

Pour éviter la migration du polymère, nous recommandons de placer un polaire de protection en dessous.

Pour les toits en aluminium, une toison est généralement recommandée pour se protéger contre les dommages. Veuillez commander séparément.