Mousse coupe-feu

Type EasyPART

Application

- Mousse bi-composante intumescente pour le calfeutrement de passage de câbles. C'est la solution idéale pour le rebouchage coupe-feu de trémies et d'ouvertures de petites et moyennes dimensions en voile et dalle. Elle présente une résistance au feu de 2 heures.

Avantages

- Garantie sans halogène et sans solvant
- Mise en œuvre aisée, séchage rapide, s'extrude avec un pistolet mono-composant (pour la version 2,6 L)
- Très fort taux d'expansion (x 12)
- Peut être facilement percée pour nouveaux passages de câbles

EasyPART 5 L

EasyPART 2,6 L

Informations Techniques

N° Procès Verbal	Efectis n° 13 – A – 492 – Révision 1
Classement au feu	EI120 (EN 13501-2)
Propriétés	Mousse PU bi-composante intumescente
Densité	100 kg/m³
Volume d'extension	12 fois
Conductivité thermique	λ = 0,0524 W/mK à 10 °C
Résistance à la température	-30 °C à +60 °C
Temps de séchage (+23 °C / 65 % ±3 % humidité relative)	environ 15 minutes
Température de stockage	+5 °C à +30 °C
Stockage	Conserver la cartouche bien fermée, dans un endroit sec et bien ventilé
Durabilité [Mois]	12

Type	Rendement mousse à +20 °C [l]	Couleur	Contenu [ml/cartouche]	**Code article**	Conditionnement	Unité
EasyPART 2,6 L	2,6	gris	210	**152175**	1	Pièce
EasyPART 5 L	5		400	**152176**	12	

Pistolet à cartouche

pour mousse coupe-feu Type EasyPART

Type	**Code article**	Conditionnement	Unité
pour cartouche 2,6 L	**152177**	1	Pièce
pour cartouche 5 L	**152178**		

pour cartouche 5 L

pour cartouche 2,6 L

09/2026