

Mousse coupe-feu

Type EasyPART



Application

- Mousse bi-composante intumescente pour le calfeutrement de passage de câbles. C'est la solution idéale pour le rebouchage coupe-feu de trémies et d'ouvertures de petites et moyennes dimensions en voile et dalle. Elle présente une résistance au feu de 2 heures.

Avantages

- Garantie sans halogène et sans solvant
- Mise en œuvre aisée, séchage rapide, s'extrude avec un pistolet mono-composant (pour la version 2,6 L)
- Très fort taux d'expansion (x 12)
- Peut être facilement percée pour nouveaux passages de câbles



EasyPART 5 L



EasyPART 2,6 L

Informations Techniques

N° Procès Verbal	Efectis n° 13 – A – 492 – Révision 1
Classement au feu	EI120 (EN 13501-2)
Propriétés	Mousse PU bi-composante intumescente
Densité	100 kg/m³
Volume d'extension	12 fois
Conductivité thermique	$\lambda = 0,0524 \text{ W/mK}$ à 10 °C
Résistance à la température	-30 °C à +60 °C
Temps de séchage (+23 °C / 65 % $\pm$ 3 % humidité relative)	environ 15 minutes
Température de stockage	+5 °C à +30 °C
Stockage	Conserver la cartouche bien fermée, dans un endroit sec et bien ventilé
Durabilité [Mois]	12

Type	Rendement mousse à +20 °C [l]	Couleur	Contenu [ml/cartouche]	Code article	Conditionnement	Unité
EasyPART 2,6 L	2,6	gris	210	152175	1	Pièce
EasyPART 5 L	5		400	152176	12	

Pistolet à cartouche

pour mousse coupe-feu Type EasyPART

Type	Code article	Conditionnement	Unité
pour cartouche 2,6 L	152177	1	Pièce
pour cartouche 5 L	152178		



pour cartouche 5 L



pour cartouche 2,6 L