

Rail d'installation MPC







galvanisé sendzimir

Application

- Pour le supportage de gaines de ventilation dans des locaux secs
- Possibilité de montage de rayonnages grâce à la large gamme d'accessoires

Avantages

- Supportage rapide et rationnelle de nappes de tubes
- Les repères gravés sur les côtés et les lèvres du rail facilitent le réglage et la coupe des différents éléments
- Pour un montage permettant un réglage en hauteur et latéral
- Haute résistance à la flexion grâce aux sections idéales du profilé
- Éléments de liaison adaptés pour la construction d'ensembles modulaires
- Garniture insonorisante adaptée à chaque type de rail
- Finition soignée avec les capuchons de sécurité MPC
- Les rails 38/40 et 40/60 possèdent le Label de qualité RAL



Profil 38/40



Profil 39/52



Profil 40/60

Informations Techniques



| Profil | Longueur [mm] | Code article | Conditionnement | Unité |
|-----------|---------------|--------------|-----------------|-------|
| 38/40/2,0 | 2.000 | 129917 | 5 | Pièce |
| | 3.040 | 129945 | | |
| | 4.000 | 129964 | | |
| | 6.000 | 130011 | | |
| 39/52/2,5 | | 130015 | 1 | |
| 40/60/3,0 | 2.000 | 129921 | | |
| | 3.040 | 129946 | | |
| | 4.000 | 129965 | | |
| | 6.000 | 130020 | | |

Pour une utilisation dans des zones avec des exigences de résistance au feu respecter les contraintes énumérées dans le rapport de résistance au feu.