Vis auto-foreuse

DIN 7504, avec tête hexagonale, uniquement pour les métaux doux, pour la fixation de gaines de ventilation, circulaires ou rectangulaires, montage rapide sans perçage préalable, inox

Filetage G [mm]	Longueur L [mm]	Diamètre de la tête de vis [mm]	Plage de perçage [mm]	Clé [mm]	Matériau	**Code article**	Condition-nement	Unité
4,2	13	8,5	1,75 - 3	7	Inox 304	**106660**	500	Pièce
	16					**106699**		
	19					**106664**		



⚠ Convient uniquement aux métaux tendres tels que l'aluminium.

Vis auto-foreuse

avec agrément technique européen, avec rondelle étanche EPDM, pour la fixation dans tôles trapézoïdales selon ETA-11/0174, inox

Filetage G [mm]	Longueur L [mm]	Diamètre de la tête de vis [mm]	Diamètre de la rondelle d'étanchéité [mm]	Clé [mm]	Matériau	**Code article**	Condition-nement	Unité
4,8	20	10,5	14	8	Inox 304	**147873**	1	Pièce



Vis plate

trou rond, inox

Filetage	Diamètre du trou [mm]	Charge maximale admissible en traction [N]	**Matériau Inox 304 Code article**	**Matériau Inox 316 Code article**	Condition-nement	Unité
M8	8,5	5.000	**106396**	**106590**	50	Pièce
M10	11	6.000	**106393**	**106588**		
M12	13	7.000	**106394**	**106589**		

Equerre d'écartement

inox

Longueur L [mm]	**Matériau Inox 304 Code article**	**Matériau Inox 316 Code article**	Condition-nement	Unité
50	**106029**	**106031**	50	Pièce



09/2026

© MÜPRO