

Support en terrasse en H

Application


- Le support de gaine en H est une solution simple, rapide et économique pour supporter des gaines de ventilation et des canalisations
- Convient aux applications à l'intérieur et à l'extérieur, à des températures allant de -40 °C à +80 °C, Norme BS EN 60068-2-14

Avantages


- Pour réduire le coût global du support de gaine en H
- Les rails standards s'emboîtent dans les pieds de support de gaine en H 305
- Des pieds en 450 mm sont aussi disponibles avec des inserts en 41 mm x 41 mm, et en 38 mm x 40 mm (sur demande)



Rail en 21 x 41



Rail en 40 x 38



Rail en 41 x 41



Le kit du support de gaine en H comprend :

2 pieds, 2 patins anti-vibratiles, 2 inserts pour rail MPC 38/40 et 40/60 ainsi que le rail MPR 41/41, 2 équerres, 4 vis et 4 écrous en M10, 1 notice d'installation

Informations Techniques

Dimension	305 x 305 mm	450 x 450 mm
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C	
Charge maximale admissible par pièce [kg]	150	500
Force exercée sur le pied [N/cm²]	1,8	1,2

Type	Dimension	Poids [kg]	Code article	Conditionnement	Unité
Support en terrasse en H 305	305 x 305 mm	1,55	170145	1	Pièce
Support en terrasse en H 450	450 x 450 mm	12,65	157205		Kit