

Application

- La gamme est composée d'un câble à longueur prédéterminée de 1 à 10 mètres et un zip-clip avec un choix de Charge Pratique de Sécurité :
 - G CPS 15 kg
 - S CPS 50 kg
 - Y CPS 90 kg
 - P CPS 300 kg
 - N CPS 500 kg
- Le système est un kit complet composé d'un zip-clip et d'une longueur de câble avec un embout boucle serti

- Adapté pour ceinturer les applications : poutres, pannes, toutes autres structures existantes

Avantages

- Système à réglage intégré
- Facile à utiliser
- La suspension peut être inversée
- Câble en acier galvanisé avec une résistance à la traction de 1.960 N/mm² et une structure 7 x 7
- Norme EN 12385



Modèle	Type	Longueur [m]	Poids [kg]	Contenu [Pièce]	Code article	Conditionnement	Unité
Suspension standard embout boucle	G CPS 15 kg	1	0,18	10	172616	1	Sac
	S CPS 50 kg		0,43		172623		
	Y CPS 90 kg		0,94		172624		
	P CPS 300 kg	10	5,33	5	172625		
	G CPS 15 kg		0,81	10	172626		
	S CPS 50 kg		2,3		172627		
	Y CPS 90 kg			5	172628		
	G CPS 15 kg	2	0,25	10	172643		
	S CPS 50 kg		0,61		172644		
	Y CPS 90 kg		1,3		172645		
	P CPS 300 kg		3,31		172651		
	G CPS 15 kg	3	0,32	10	172657		
	S CPS 50 kg		0,79		172658		
	Y CPS 90 kg		1,7		172659		
	P CPS 300 kg	5	1,3	5	172667		
	G CPS 15 kg		0,46	10	172668		
	S CPS 50 kg		1,15		172669		
Appliqueur de tension	-	-	2,6	1	172675		Pièce
Coupe câble	-	-	2,85		172683		