

Mastic silicone BB système acétique, Cartouche de 310 ml

Applications

- Mastic d'étanchéité professionnel pour le bâtiment, obturateur en vitrerie et miroiterie, resserrage de menuiseries et constructions traditionnelles, collages souples
- Applications en intérieur et extérieur

Avantages

- Mastic de qualité pour utilisations multiples
- Bonne adhérence sur les matériaux lisses, les métaux, le verre, le carrelage, l'émail, la porcelaine et la céramique
- Très bonne résistance aux variations de températures
- Garde l'élasticité des joints jusqu'à 30 mm de large
- Résistant aux acides
- Excellente résistance aux UV



Informations Techniques

Résistance à la température	-50 °C à +180 °C
Dilatation à la rupture	650 % suivant DIN 53504
Largeur des joints (min./max.)	4 mm/25 mm
Traitement aux peintures	ne se peint pas
Température de pose	+5 °C à +40 °C
Résistance au froid (en cours de transport)	jusqu'à -15 °C
Temps de formation de la pellicule (23° C/55 % d'humidité relative)	10 min

Couleur	Volume d'une cartouche [ml]	Code article	Conditionnement	Unité
gris	310	140138	12	Pièce
translucide		140139		
blanc		140140		

 Vous trouverez les pistolet à cartouche dans le chapitre « Gamme outillage ».

