

### Boulon rail MPC

électrozingué

#### Applications

- Pour la fixation rapide et rationnelle sur rails d'installation MPC

- Se positionne directement dans l'ouverture du rail – y compris entre les vis de fixation

#### Avantages

- Idéal pour le montage de rails d'installation et d'éléments d'assemblage
- Convient aux profils 38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/48, 38/80 et 40/120



#### Informations Techniques



Rails d'installation MPC	Filetage	Charge ponctuelle maximale [N]	Charge maximale admissible en traction Fz [N]	Charge maximale admissible en cisaillement Fq [N]	Couple de serrage [Nm]
38/24, 38/48	M8	2.200	2.200	600	20
	M10			800	30
	M12			1.000	40
38/40, 38/80	M8	5.000	5.000	1.500	20
	M10			1.800	30
	M12			1.800	40
39/52	M8	6.700	6.700	1.000	20
	M10			1.500	30
	M12			1.800	40
40/60, 40/80, 40/120	M8	8.300	8.300	1.000	20
	M10			1.500	30
	M12			1.800	40

Filetage	Longueur [mm]	Longueur de filetage utile [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8	30	20	115340	50	Pièce
M10		19	115298		
M12		17	115316		