

MypoTHERM® Caoutchouc IT

Applications

- Manchon d'isolation souple **non fendu** en mousse de caoutchouc préconisé pour les installations de chauffage/sanitaire, climatisation et froid technique

Avantages

- Matériau flexible en élastomère sous forme de mousse à cellules fermées
- Bonne résistance à la diffusion de vapeur d'eau
- Classements de réaction au feu M1 NF et BL, s3, d0 (EN13501-1)
- Conforme à la directive RT 2012



Informations Techniques



Matière	Caoutchouc à cellules fermées
Résistance à la température (EN 14707)	-40 °C à +105 °C
Conductivité thermique	$\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$ (à 0 °C)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	$\mu = 7.000$
Classement au feu (FR)	M1 NF
Classement au feu (EN13501-1)	BL, s3, d0

Epaisseur [mm]	Diamètre [mm]	Code article	Conditionnement [m]
19	15	147829	78
	18	147830	72
	22	147831	64
	28	147832	48
	35	147833	36
	42	147834	32
	48	147835	24
	54	148866	
	60	147836	22
25	35	147916	24
	42	147917	22
32	48	147837	12
	60	147838	10



Pour d'autres diamètres et épaisseurs, nous consulter.



Colle pour MypoTHERM® Caoutchouc

250 ml, avec pinceau

Code article	Conditionnement	Unité
113206	1	Pièce

