

Patin hauteur ajustable type THV-2

avec deux colliers, DIN 3567

Applications

- Pour la fixation de tuyauteries dans la construction industrielle, usines et la construction lourde
- Pour la fixation de tuyauterie avec une inclinaison

Avantages


- Réglage individuel de la distance entre l'axe du tube et la base de la construction où repose du patin
- Compensation de la hauteur et de la pente grâce aux vis de réglages
- Réglage de la pente jusqu'à 10°
- Galvanisé à chaud pour applications en extérieur



Typ	Plage de réglage [mm]	Diamètre nominal DN	Ø extérieur du tube D1 [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
THV-2-100 W37-OF-SF 33,7	100–140	25	33,7	169670	1	Pièce
THV-2-100 W37-OF-SF 42,4		32	42,4	169671		
THV-2-100 W37-OF-SF 48,3		40	48,3	169672		
THV-2-100 W37-OF-SF 60,3		50	60,3	169673		
THV-2-100 W37-OF-SF 76,1		65	76,1	169674		
THV-2-100 W37-OF-SF 88,9		80	88,9	169675		
THV-2-100 W37-OF-SF 114,3		100	114,3	169676		
THV-2-100 W37-OF-SF 139,7		125	139,7	169677		
THV-2-100 W37-OF-SF 168,3		150	168,3	169678		
THV-2-100 W37-OF-SF 193,7		(175)	193,7	169679		
THV-2-100 W37-OF-SF 219,1		200	219,1	169680		
THV-2-140 W37-OF-SF 33,7	140–180	25	33,7	169681		
THV-2-140 W37-OF-SF 42,4		32	42,4	169682		
THV-2-140 W37-OF-SF 48,3		40	48,3	169683		
THV-2-140 W37-OF-SF 60,3		50	60,3	169684		
THV-2-140 W37-OF-SF 76,1		65	76,1	169685		
THV-2-140 W37-OF-SF 88,9		80	88,9	169686		
THV-2-140 W37-OF-SF 114,3		100	114,3	169687		
THV-2-140 W37-OF-SF 139,7		125	139,7	169688		
THV-2-140 W37-OF-SF 168,3		150	168,3	169689		
THV-2-140 W37-OF-SF 193,7		(175)	193,7	169690		
THV-2-140 W37-OF-SF 219,1		200	219,1	169691		
THV-2-180 W37-OF-SF 33,7	180–220	25	33,7	169692		
THV-2-180 W37-OF-SF 42,4		32	42,4	169693		
THV-2-180 W37-OF-SF 48,3		40	48,3	169694		
THV-2-180 W37-OF-SF 60,3		50	60,3	169695		
THV-2-180 W37-OF-SF 76,1		65	76,1	169696		
THV-2-180 W37-OF-SF 88,9		80	88,9	169697		
THV-2-180 W37-OF-SF 114,3		100	114,3	169698		
THV-2-180 W37-OF-SF 139,7		125	139,7	169699		
THV-2-180 W37-OF-SF 168,3		150	168,3	169700		
THV-2-180 W37-OF-SF 193,7		(175)	193,7	169701		
THV-2-180 W37-OF-SF 219,1		200	219,1	169702		

Patin hauteur ajustable type THV-2

avec deux colliers, DIN 3567



Diamètre nominal DN	Ø extérieur du tube D1 [mm]	Dimensions [mm]						Charge			Poids [kg/pièce]
		s	b	L	B	H	H1*	F _x [kN]	F _y [kN]	F _z [kN]	
25	33,7	5	30	225	128	117–157	100–140	7,2	4,6	16,0	4,54
32	42,4					122–162		7,0	4,5		4,61
40	48,3					125–165		6,8	4,4		4,65
50	60,3	6	40			132–172	101–141	6,6	4,2		5,35
65	76,1					140–180		6,3	4,0		5,59
80	88,9					146–186		6,1	3,9		5,67
100	114,3	8	50			161–201	103–143	5,7	3,6		7,75
125	139,7					173–213		5,3	3,4		8,25
150	168,3					188–228		5,0	3,2		8,80
(175)	193,7					200–240		4,7	3,0		9,30
200	219,1					213–253		4,5	2,9		9,81
25	33,7					5		30	157–197		140–180
32	42,4	162–202	5,6				3,6		5,06		
40	48,3	165–205	5,5				3,5		5,10		
50	60,3	6	40			172–212	141–181	5,3	3,4		5,80
65	76,1					180–220		5,1	3,3		5,97
80	88,9					186–226		5,0	3,2		6,12
100	114,3	8	50			201–241	143–183	4,7	3,0		8,20
125	139,7					213–253		4,5	2,9		8,70
150	168,3					228–268		4,2	2,7		9,25
(175)	193,7					240–280		4,1	2,6		9,75
200	219,1					253–293		3,9	2,5		10,26
25	33,7					5		30	197–237		180–220
32	42,4	202–242	4,7				3,0		5,51		
40	48,3	205–245	4,6				2,9		5,56		
50	60,3	6	40			212–252	181–221	4,5	2,9		6,25
65	76,1					220–260		4,3	2,8		6,42
80	88,9					226–266		4,2	2,7		6,57
100	114,3	8	50			241–281	183–223	4,0	2,6		8,65
125	139,7					253–293		3,9	2,5		9,15
150	168,3					268–308		3,7	2,4		9,70
(175)	193,7					280–320		3,5	2,3		10,21
200	219,1					293–333		3,4	2,2		10,71



* Pour le serrage des vis sur le patin hauteur ajustable, il faut appliquer un couple de Serrage de 75 Nm.