

Uni-Lock

Description

La gamme est composée d'un câble à longueur prédéterminée de 1 à 10 mètres et un zip-clip avec un choix de Charge Pratique de Sécurité.

- S CPS 50 kg

Le système est un kit complet composé d'un zip-clip et d'une longueur de câble avec un embout 90 degrés.




Applications

Adapté pour :

- Structures en bois
- Poutres froides
- Béton
- Acier
- Placo-Plâtre

Avantages

- Système à réglage intégré
- Utilisation avec vis ou pistolet à gaz
- La rotation du câble réduit la pression sur le clou lorsque la suspension n'est pas directement sous le point d'ancrage
- Fixer avec :
 - Vis à bois
 - Vis à béton
 - Vis auto-taraudeuse
 - Pistolet à gaz
- La suspension peut être inversée
- Câble en acier galvanisé avec une résistance à la traction de 1.960 N/mm² et une structure 7 x 7
- Norme EN 12385



Code article	Descriptif	Conditionnement	Poids [kg]
172640	2M susp. embout angle droit S CPS 50 kg	Sachet de 10 PCS	0,86

Accessoires

Code article	Descriptif	Conditionnement	Poids [kg]
172675	Appliqueur de tension	Pièce - PC	2,60
172683	Coupe câble		0,29